

## **KTM 1290 Super Adventure S (2017 - 20): scheda tecnica**

<b>Marca</b>	<b>KTM</b>
<b>Modello</b>	<b>1290 Super Adventure</b>
<b>Allestimento</b>	<b>1290 Super Adventure S (2017 - 20)</b>
<b>Categoria</b>	<b>Enduro Stradale</b>
<b>Prezzo</b>	<b>18.130 €</b>
<b>Inizio produzione</b>	<b>2017</b>
<b>Fine produzione</b>	<b>2020</b>
<b>Garanzia</b>	<b>n.d.</b>
<b>Optional</b>	<b>n.d.</b>

### **Misure**

<b>Lunghezza</b>	<b>n.d.</b>
<b>Larghezza</b>	<b>n.d.</b>
<b>Altezza</b>	<b>n.d.</b>
<b>Altezza minima da terra</b>	<b>220 mm</b>
<b>Altezza sella da terra MIN</b>	<b>860 mm</b>
<b>Altezza sella da terra MAX</b>	<b>n.d.</b>
<b>Interasse</b>	<b>1.560 mm</b>
<b>Peso a secco</b>	<b>215 kg</b>
<b>Peso in ordine di marcia</b>	<b>238 kg</b>
<b>Motore</b>	
<b>Cilindrata</b>	<b>1.301 cc</b>
<b>Tipo motore</b>	<b>termico</b>
<b>Tempi</b>	<b>4</b>
<b>Cilindri</b>	<b>2</b>

<b>Configurazione cilindri</b>	<b>a V</b>
<b>Disposizione cilindri</b>	<b>longitudinale</b>
<b>Inclinazione cilindri</b>	<b>n.d.</b>
<b>Inclinazione cilindri a V</b>	<b>75</b>
<b>Raffreddamento</b>	<b>a liquido</b>
<b>Avviamento</b>	<b>elettrico</b>
<b>Alimentazione</b>	<b>iniezione</b>
<b>Alesaggio</b>	<b>108 mm</b>
<b>Corsa</b>	<b>71 mm</b>
<b>Frizione</b>	<b>multidisco</b>
<b>Numero valvole</b>	<b>4</b>
<b>Distribuzione</b>	<b>bialbero</b>
<b>Ride by Wire</b>	<b>Sì</b>
<b>Controllo trazione</b>	<b>Sì</b>
<b>Mappe motore</b>	<b>4</b>
<b>Potenza</b>	<b>160 CV - 118 kW - 8.750 rpm</b>
<b>Coppia</b>	<b>14,27 kgm - 140 Nm - 6.750 rpm</b>
<b>Emissioni</b>	<b>Euro 4</b>
<b>Depotenziata</b>	<b>No</b>
<b>Tipologia cambio</b>	<b>meccanico</b>
<b>Numero marce</b>	<b>6</b>
<b>Presenza retromarcia</b>	<b>No</b>
<b>Consumo medio VMTC</b>	<b>n.d.</b>
<b>Capacità serbatoio carburante</b>	<b>23 lt</b>
<b>Capacità riserva carburante</b>	<b>3,5 lt</b>
<b>Trasmissione finale</b>	<b>catena</b>

---

## Ciclistica

<b>Telaio</b>	<b>Telaio a traliccio composto da tubi d'acciaio in cromo molibdeno, verniciato a polvere</b>
<b>Sospensione anteriore</b>	<b>WP-USD semiattive Ø 48 mm</b>
<b>Escursione anteriore</b>	<b>200 mm</b>
<b>Sospensione posteriore</b>	<b>Monoammortizzatore semiattivo WP</b>
<b>Escursione posteriore</b>	<b>200 mm</b>
<b>Tipo freno anteriore</b>	<b>doppio disco</b>
<b>Misura freno anteriore</b>	<b>320 mm</b>
<b>Tipo freno posteriore</b>	<b>disco</b>
<b>Misura freno posteriore</b>	<b>267 mm</b>
<b>ABS</b>	<b>Sì</b>
<b>Tipo ruote</b>	<b>raggi</b>
<b>Misura cerchio anteriore</b>	<b>19 pollici</b>
<b>Pneumatico anteriore</b>	<b>120/70 ZR 19"</b>
<b>Misura cerchio posteriore</b>	<b>17 pollici</b>
<b>Pneumatico posteriore</b>	<b>170/60-ZR 17"</b>
<b>Batteria</b>	
<b>Batteria</b>	<b>n.d.</b>
<b>Capacità</b>	<b>n.d.</b>
<b>Autonomia e durata</b>	<b>n.d.</b>
<b>Batteria secondaria</b>	<b>n.d.</b>

---