

# SCHEDA TECNICA KTM 1390 SUPER ADVENTURE R 2026

| <b>MOTORE</b>                    |   |
|----------------------------------|---|
| Architettura motore              | Bicilindrico, 4 Tempi a V 75°                                       |
| Cilindrata                       | 1350 CM   |
| Potenza                          | 173 PS  |
| Coppia                           | 145 NM  |
| Cambio                           | 6 MARCE   |
| Emissioni CO2                    | 139.5 G/KM  |
| Raffreddamento                   | A liquido con scambiatore di calore acqua olio                      |
| Cilindro del motore              | TWIN CYLINDER   |
| EMS                              | EMS KEIHIN CON RBW, DOPPIA ACCENSIONE                               |
| Olio motore                      | MOTOREX, SAE 10W-50   |
| Tempo del motore                 | 4-STROKE  |
| Silencer material                | STAINLESS STEEL   |
| Silencer type                    | SILENCER  |
| <b>CICLISTICA</b>                |   |
| Diametro disco freno anteriore   | 320 MM  |
| Diametro disco freno posteriore  | 267 MM  |
| Freno Anteriore                  | 2 X BREMBO 4-PISTON, RADIALY MOUNTED CALIPER, BRAKE DISC Ø 320 MM   |
| Freno posteriore                 | BREMBO 2-PISTON, FIXED CALIPER, BRAKE DISC Ø 267 MM                 |
| Catena                           | X-RING 525  |
| Costruzione telaio               | Telaio a traliccio in Cromo-Molibdeno-Acciaio, verniciato a polvere |
| Inclinazione canotto di sterzo   | 64.7°   |
| Costruzione telaietto posteriore | ALLUMINIO, VERNICIATO A POLVERE                                     |
| Avancorsa                        | 112 MM  |
| Interasse                        | 1577 MM   |
| <b>SOSPENSIONI</b>               |   |
| Sospensione anteriore            | Regolabile in compressione e rilascio                               |
| Sospensione posteriore           | AMMORTIZZATORE WP XPLOR CON PDS                                     |
| Escursione anteriore             | 240 MMM   |
| Escursione posteriore            | 240 MMM   |
| Sospensione anteriore            | Regolabile in compressione e rilascio                               |
| <b>DIMENSIONI</b>                |   |
| Altezza Sella                    | 880 MM  |
| Interasse                        | 1577 ± 15 MM  |
| Capacità serbatoio               | Circa 23 litri  |
| Altezza Minima da terra          | 242 MM  |
| Peso a secco                     | 231 Kg  |
| Peso con il pieno di carburante  | 248 Kg  |
| Tolleranza interasse             | Circa 15 MM   |
| Diametro ruota anteriore         | 21"   |
| Diametro ruota posteriore        | 18"   |
| Larghezza ruota anteriore        | 2,5"  |
| Larghezza ruota posteriore       | 4,25"   |
| Ruote                            | 2.5 X 21"; 4.25 X 18"   |
| Ruote                            | A raggi con cerchi in alluminio                                     |